

SEMIN R

GOTOWA MASA REPERACYJNA DO WNĘTRZ



ZASTOSOWANIE

Semin R to masa reperacyjna sypka do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Przeznaczona do wypełniania szczelin, dziur, pęknięć oraz różnych ubytków.

Masa w kolorze złamanej bieli.

ZALETY

- Szybki czas schnięcia
- Doskonała przyczepność do różnych rodzajów podłoży
- Możliwość szybkiego nałożenia farby

CHARAKTERYSTYKA

- Czas wiązania : 20 minut
- Proporcje przygotowania zaprawy :
7,5 l wody na worek 15 Kg
- Maksymalna grubość nakładanej warstwy :
brak ograniczeń
- Zużycie : od 1 kg/m²/1 mm grubości
- Czas schnięcia : przy 1 cm grubości, Semin R jest suchy po upływie 4 godz.

POKRYCIA

Po całkowitym wyschnięciu masy, możemy stosować następujące rodzaje pokryć : wszystkie rodzaje farby, gładzie na bazie gipsu, gotowe gładzie, kleje do tapet. Kleje do płytek powinny być przeznaczone do podłoży gipsowych.

ZALECANE PODŁOŻA

Wszystkie rodzaje podłoży wewnątrz pomieszczeń : gips, płyty g-k, bloczki gipsowe, beton, tynk cementowo-wapienny, beton komórkowy, cegła, terakota..

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Temperatura nakładania oraz schnięcia 8-35°C. Nie należy nakładać na wilgotne podłoża.

Nie należy stosować masy, po tym, jak zaczęła twardnieć.

Podłoże powinno być czyste, suche oraz pozbawione wszelkich tłustych plam.

Nakładamy za pomocą szpachelki.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności : 9 miesięcy od daty produkcji.

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na podestach uniesionych nad posadzką min. 10cm., w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed zimnem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIA

Worki 5 lub 15 kg.