



# PRIMEO FB

## HECHTPRIMER VOOR NIET ZUIGENDE ONDERGRONDEN BINNEN - BUITEN

### TOEPASSINGSGBIED.

Gebruiksklare primer op basis van polychloropreen en hars op waterbasis.

Voor het realiseren van een hechtbrug tussen een gesloten, ondoorlatende ondergrond en een zelfnivellerende vloeruitvulling.

Maakt het mogelijk houten ondergronden te behandelen voor er een vloer of tegellijm op wordt aangebracht.

### SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.

Vloeibaar product op basis van polychloropreen en hars op waterbasis.

### ONDERGROND.

- Oud tegelwerk.
- Oude vloerverf (epoxy of polyurethaan).
- Oude kunststoffen vloertegels.
- Glad beton.

- Dekvloer met lijmresten.
- Gelakt parket.
- Spaanplaten.
- Asfaltdekvloer.

De ondergrond moet zuiver, cohesief en droog zijn.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Brandbaarheid: onontvlambaar.
- Kleur: melkwit.
- Viscositeit: ongeveer 1000 mPas.
- pH: 8.5.

### VERPAKKING.

Jerrycans van 5 en 10 kg.  
Emmers van 5 en 15 kg.

### OPSLAG.

12 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen vorst.

## VERWERKING

### VOORZORGSMAATREGELEN.

Niet verdunnen. Minimale verwerkingstemperatuur: 10°C. Schudden voor het eerste gebruik. De ondergrond moet zuiver, stofvrij, vrij van was en droog zijn (maximale vochtigheidsgraad van 3 %).

### GEBRUIK.

PRIMEO FB in een homogene laag aanbrengen op de vloer met behulp van een rubberen trekker of wollen verfrol.

Verbruik: 100 à 150 g/m<sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond. Gereedschap reinigen met water.

### DROOGTIJD.

Minimaal 1 uur (PRIMEO FB moet transparant worden).

### TOEPASSING.

PRIMEO FB mag bedekt worden met zelfnivellerende vloerproducten of tegellijmmortels.

## PRIMER VOOR GESLOTEN ONDERGRONDEN

PRIMEO FB werd ontwikkeld voor de renovatie van gesloten ondergronden en is makkelijk te verwerken dankzij zijn watergedragen formule met één component.

### VOORDELEN

- Ééncomponent.
- Op waterbasis.
- Ideaal voor de renovatie van oud tegelwerk of oude vloerverf.

### VERWERKINGSADVIES

Het transparant worden van PRIMEO FB na een korte droogtijd, wijst erop dat de hechtprimer bedekt mag worden.

