



# SEMIN LISSAGE PÂTE

## EINDLAAGPLEISTER IN PASTAVORM BINNEN

### TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Afwerkingspleister in pastavorm voor binnenmuren en -plafonds. Ideaal als voorbereiding voor het aanbrengen van verf of bekledingen. Door de lange open tijd kunnen er correcties aan de ondergrond aangebracht worden en kan een verzorgde afwerking verzekerd worden. SEMIN LISSAGE PÂTE is een pleister met een hoog harsgehalte en is na volledige droging nog nauwelijks absorberend. Hierdoor neemt het verfverbruik aanzienlijk af in vergelijking met standaardpleisters.

### SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.

Hars in emulsie, calciumcarbonaat, reologisch middel en diverse toeslagstoffen. MAILYS is een pleister op waterbasis. De pasta is wit van kleur.

### TOEGESTANE ONDERGROND.

BINNENMUREN EN -PLAFONDS:

- Gipsplaten.
- Gipstegels.
- Beton.
- Cementpleister.
- Oude verf.
- Grondlagen.
- Geschuurd en gegrond hout.
- Gipsgebonden egalisatiepleisters (SEMIN DEGROSSISSAGE, SEMIN GROS, ...).

### AFWERKING.

- Behangpapier.
- Verf.
- Muurbekleding.

### TE RAADPLEGEN DOKUMENTEN.

DTU 59.1

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Densiteit van de pasta: 1,9.
- Korrelgrootteverdeling: fijn.
- pH: 7.
- Hechtkracht: conform NFT 30 608.

### BIJHORENDE PRODUCTEN.

HERCULE, SEMIN GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE als egalisatiepleisters.

### VERPAKKING.

Emmers van 1,5, 4, 10 en 15 kg op pallet met hoës.

### OPSLAG.

6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen koude en extreme hitte

## VERWERKING

### VOORZORGSMAATREGELEN.

Niet verwerken bij een temperatuur onder 5°C.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND VOOR HET AANBRENGEN.

De ondergrond moet voldoen aan de vereisten van het DTU 59.1. Dit betekent dat het oppervlak zuiver, droog, stofvrij en hard moet zijn en geen sporen van oplosmiddelen mag bevatten. Als de ondergrond te oneffen is, eerst een egalisatiepleister aanbrengen. Beton, gipstegels en gipsplaten lichtjes opschuren, afborstelen en ontstoffen. Oude verf wassen, afspoelen en primen.

### TOEPASSING.

Manueel aanbrengen met een plakspaan of brede spatel.

De maximale dikte bedraagt 2 mm per laag. Laten uitharden en kleine oneffenheden lichtjes opschuren alvorens het geheel te schuren, indien dit nodig mocht blijken.

MAILYS primen in het geval van een afwerking met glansverf of zijdeglansverf.

Gereedschap reinigen met water.

### DROOGTIJD.

De droogtijd bedraagt ongeveer 12 uur in functie van de dikte, de ondergrond en de omgevingsomstandigheden.

### VERBRUIK.

Tussen 250 en 400 g/m<sup>2</sup>.

## EINDLAAGPLEISTER IN PASTAVORM BINNEN

SEMIN LISSAGE PÂTE is uiterst geschikt om muren en plafonds verklaar te maken of klaar te maken voor het plaatsten van bekledingen.

Dankzij zijn hoge harsgehalte biedt SEMIN LISSAGE PÂTE een weinig absorberende afwerking en kan het verfverbruik aanzienlijk gereduceerd worden.

### VOORDELEN

- Ultrawitte kleur.
- Volledig oplosmiddelenvrij.
- Uitstekende hechting op waterdichte ondergronden.

### VERWERKINGSADVIES

MAILYS kan ook gebruikt worden voor kleine opvulwerkjes.

Het volstaat SEMIN LISSAGE PÂTE te mengen met gips (voor binnen) of met cement (voor buiten).



VERVANGT MAILYS

