



# SEMIN SOUS-COUCHE

## SEMIN GRONDLAAG VOOR GIPSPLATEN - BINNEN

### TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Gebruiksklare UNIVERSELE GRONDLAAG voor binnentoepassingen. Maakt de ondergrond klaar om te schilderen, behangen of bepleisteren of om andere muurbekledingen aan te brengen.

Behangpapier en andere muurbekledingen kunnen verwijderd worden zonder de ondergrond te beschadigen.

Speciale formule voor gebruik op gipsplaten.

Anti Flash Rust behandeling: dekt roestvlekken afkomstig van betonijzer of van schroefkoppen.

### SAMENSTELLING EN UITERLIJK.

Emulsiehars, calciumcarbonaat, reologisch additief en diverse andere additieven.

De pasta is vloeibaar en wit van kleur.

### TOEGESTANE ONDERGRONDEN.

Binnenmuren en -plafonds:

- Gipsplaten.
- Gipstegels.
- Gipspleister.

### BEKLEDINGEN.

- Behangpapier.
- Verf.
- Wandbekleding.
- Alle soorten plamuur.

### TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.

DTU 59.1.

We herinneren eraan dat DTU 59.1 een grondlaag voorschrijft voor bepaalde ondergronden, meer in het bijzonder gipsplaten.

### TECHNISCHE KENMERKEN.

- Dichtheid van de pasta: 1,7
- Droge stof: 65 %
- pH: 7
- Gehalte aan VOS: < 1 g/l. (Cat A/g - 30 g/l - 2010).

### VERPAKKING.

Emmers van 25 kg op een pallet met hoes.

### BEWARING.

18 maanden, beschermt tegen koude en hitte in de ongeopende originele verpakking.

## VERWERKING

### VOORZORGEN VOOR HET GEBRUIK.

Niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan 8° C. Bij renovatie: erop toezien dat de grondlaag de oude bekleding niet week maakt.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND VOOR HET AANBRENGEN.

De ondergronden voor binnentoepassingen moeten in overeenstemming zijn met DTU 59.1, d.w.z. schoon, droog, gaaf, stofvrij, hard en volledig vrij van scheidingsmiddel.

### APPLICATIE.

Aan dit product mag maximaal 5% water worden toegevoegd.

Wordt in één keer aangebracht met de rol, de borstel of het Airless-pistool (rendement 6 m<sup>2</sup>/kg), kop 517 of 519.

Reiniging van het gereedschap met water.

### DROOGTIJD.

- Stofdroog: 20 tot 30 minuten.
- Droog: 1 tot 2 uur.
- Overschilderbaar: 24 uur.

### VERBRUIK.

6 tot 8 m<sup>2</sup>/kg. of 150 tot 200 m<sup>2</sup> met een emmer van 25 kg.

## GRONDLAAG VOOR GIPSPLATEN

Het aanbrengen van deze grondlaag voordat er wordt geschilderd of behangen zorgt voor een optimale kwaliteit van de ondergrond en voorkomt ook beschadiging wanneer de bekleding later opnieuw wordt verwijderd.

### VOORDELEN

- Zeer zuivere witte kleur.
- Groot dekkend vermogen.
- Beduidend minder verflagen nodig.

### VERWERKINGSADVIES

Om afschilfering of blaasvorming te voorkomen, is het raadzaam SEMIN GRONDLAAG enkel aan te brengen op een volledig droge en stofvrije ondergrond.



VOS-richtlijn 2004/42/EG  
EU-grenswaarde voor dit product  
(cat. A/g): 30 g/l. (2010).  
Dit product bevat maximaal 1 g/l.