



# CE 3000

## EMPLASTE DE RELLENO

### DEFINICIÓN TÉCNICA.

El CE 3000 es un revoque multifuncional en polvo para uso interior:

**PEGA:** Baldosas de yeso.  
Placa de yeso.  
Cinta de unión.

**FIJA:** Elementos decorativos de poliestireno.  
Rosetones y molduras de poliestireno.

**TAPA:** Hoyos y fisuras.

**ALLANA:** Muros y techos.

**ALISA:** Todos los soportes.

**DECORA:** Decoración a rodillo.

### COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Revoque en polvo a base de yeso, carbonato cálcico y varios aditivos.

La pasta resultante es de color blanco.

### SOPORTES ADMITIDOS.

Todo tipo de soporte en interiores.

### DOCUMENTOS DE CONSULTA.

DTU 59.1.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Tiempo de fraguado: 2 h.

Granulometría: fina.

### ENVASADO.

Sacos de 5 y 25 kg sobre palet con funda.

Cubos de 15 kg sobre palet con funda.

### ALMACENAMIENTO.

9 meses en envase original sin abrir y protegido contra la humedad.

## PUESTA EN OBRA

### PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre 5 y 30°C.

No aplicar sobre soporte húmedo.

No usar la pasta que haya empezado a endurecerse.

### PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Los soportes deben estar en conformidad con el DTU 59.1, es decir limpios, desmoldados, duros y exentos de todo resto de desmoldantes.

Rascar, lijar y decapar la pintura vieja.

### RELACIÓN DE MEZCLA.

De 10 a 12 l. de agua por saco de 25 kg.

La mezcla se hará con preferencia a máquina.

### APLICACIÓN.

La aplicación se efectúa a llana, espátula o paletín para los trabajos de alisado.

Para dar un aspecto decorativo utilizar rodillo, brocha o esponja.

### RENDIMIENTO.

Muy variable según el tipo de trabajo:

De 0,4 (para alisado) a 2,5 kg/m<sup>2</sup> (en decoración).

### TIEMPO DE SECADO.

Muy variable según el tipo de trabajo.

## EMPLASTE DE RELLENO POLIVALENTE

El CE 3000 permite realizar múltiples trabajos en interiores: pegado de baldosas y placas de yeso, rejuntado, fijación de elementos de poliestireno, tapado, alisado, revoques decorativos.

### VENTAJAS

- Un solo producto para todo.
- Muy práctico de usar.
- Ahorro de productos en almacén.

### CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Adaptar simplemente la relación de mezcla del CE 3000 al tipo de trabajo.

Clasificación AFNOR NFT 36.005  
Familia III-Clase 2.

