


SUSPENTE M6 Z275

Mise à jour : 07/2021



RÉFÉRENCE • GENCODE EAN13
A06302 • 3585501063022

LONGUEUR (mm) 60

LARGEUR (mm) 49

DESCRIPTION

La suspente M6 est constituée de deux pièces identiques s'emboîtant autour de l'aile des profilés primaires. Elle assure la liaison entre le profilé primaire et les structures supports.

HAUTEUR (mm) 60

POIDS DE LA PIÈCE (kg) 0,25

AVANTAGES

- Montage particulièrement rapide
- Résistance importante et solidité de l'ouvrage (Charge d'exploitation 288 Kg)
- protection Z275
- Une suspente M6 supporte au maximum 3,6 m² de plafond.

MATIÈRE Acier

CONSOMMATION MOYENNE (/m²) 1,8

CONSOMMATION MOYENNE (/ml) 0,6

CHARGE D'EXPLOITATION (Kg) 288

CHARGE DE RUPTURE (Kg) 866


APPLICATION

Structure pour plafond nécessitant des grandes portées et/ou une protection importante à l'humidité.


RÉSISTANCE AU BROUILLARD SALIN (H) 190

RÉACTION AU FEU A1

RÉGLEMENTATION EN 13964



1. Insérer les deux morceaux de la suspente sur le profilé et assembler les



2. Solidariser les deux morceaux grâce à des vis en haut et en bas (vis tête ronde, pointe forêt de 13mm). Les têtes de vis sont impérativement positionnées du diamètre 4mm vers le diamètre 2,7mm. (Trous présents sur les suspentes M6).

PRODUITS SEMIN ASSOCIÉS :

- VIS
- I PRIMAIRE 100-45
- RAIL 21 Z275

- RAIL 101 Z275
- FOURRURE F45 6/10ÈME Z275
- ACCOUPLEMENT COURT Z275
- ENTRETOISE F45-18

- VIS TRPF

