


TROEVEN

- Hoog rendement
- Afwasbaar
- Sterk dekkend
- Superieure kwaliteit
- Geurloos



Geldende voorschriften :
AFNOR T 36005
FAMILIE I norm - KLASSE 7b2

Veiligheid:
Product in waterige fase,
niet etiketteringsplichtig.

VOS-richtlijn 2004/42/EG (cat A/a)
< 30 g/L
Dit product bevat minder
dan 1 g/L VOS

GEPRODUCEERD IN FRANKRIJK



MATTE VERF BINNEN - BUITENSHUIS

Acrylverf van superieure kwaliteit met een matte afwerking voor binnens en buitenshuis.

GESCHIKTE OPPERVLAKKEN

Binnens en buitenshuis, muren en plafonds.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Het oppervlak moet worden voorbereid in overeenstemming met de DTU 59 regels.

GEREEDSCHAP

Borstel, 12 mm HD geweven microvezelroller en Airless mondstuk 519 (druk 80 tot max. 100 bar). Maximale verdunning 3%.

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Met water.

AANTAL LAGEN

2 lagen.

RENDEMENT

6 tot 8 m²/liter.

DROGEN (BIJ 23 °C - 50% HR)

Droog: 2 u.

Overschilderbaar: 6 u.

VOORZORGEN BIJ HET GEBRUIK

- Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan +8 °C en een luchtvochtigheid van meer dan 70%.
- Niet aanbrengen op oververhitte oppervlakken.
- Niet aanbrengen op vochtige oppervlakken.

TECHNISCHE INFORMATIE VERPAKKING

CONDITIONNEMENT

Bak van 4 en 15 liter

BEWARING

18 maanden in een ongeopende verpakking Vorstvrij en uit de buurt van extreme hitte bewaren.

SPIEGELGLANS

< 3% bij een hoek van 85°.

BESTENDIGHEID TEGEN VOCHTIGE WRIJVING

NF EN 13300-norm: klasse 2

(verlies van laagdikte > 5 µ < 20 µ, na 200 cycli).

DROOG EXTRACT (IN GEWICHT)

57%

VOLUMIEKE MASSA

1,5 (EUR-norm PL 004).

