FINEX SYSTEM

BIAŁA MASA REPERACYJNO-WYKOŃCZENIOWA DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

ZASTOSOWANIE
Biała masa reperacyjno-wykończeniowa do wnętrz i na zewnątrz, nie kurczy się przy wysychaniu, o wysokim stężeniu żywicy.
FINEX SYSTEM jest masą o wielu zastosowaniach pozwalającą na wykonanie jednocześnie szpachlowania (szczelin i pęknięć), prac reperacyjnych (brzegów okien, uszkodzonych kątów), jak również prac wyrównawczych z wysoką jakością wykończenia.

POKRYCIA
Po całkowitym wyschnięciu FINEX może być pokryty wszystkimi rodzajami farb, produktami uszczelniającymi, tynkami, gładzią na bazie gipsu lub cementu. Farba silikatowa, epoksydowa, poliuretanowa.

CHARAKTERYSTYKA
Uziarnienie : drobne
- Początek wiązania : 40 minut
- Koniec wiązania : 1H10
- Temperatura stosowania : powyżej 8°C
- Zużycie : ok. 1 kg/m^2/mm grubości
- Czas schnięcia : zależy od warunków otoczenia, rodzaju podłoża oraz grubości nakładanej warstwy. Ok. 6 godzin przy 1 cm warstwy.

SPOSÓB UŻYCIA
Temperatura podczas nakładania oraz schnięcia powinna wynosić 8-35°C. Nie należy nakładać masy w momencie, gdy zaczęła ona twardnieć. Na beton oraz beton komórkowy należy wcześniej nałożyć nasz grunt PRIM SM. Nie stosować na podłoża przemysłowe.
Podłoże powinno być suche, czyste, odpylone oraz pozbawione wszelkich tłustych plam. Zeskrobać wcześniej ściany, które łuszczą się i usunąć stare, nietrwałe farby, jak również stare grube powłoki z tworzyw sztucznych. Wskazane jest, aby podłoże miało dobrą przyczepność. W przeciwnym razie utwardzić produktem PRIM SM.

PROPORCJE PRZYGOTOWANIA ZAPRAWY
Ok. 2 l wody na worek 5 kg (lub 6 l na worek 15 kg)

GRUBOŚĆ NAKŁADANEJ WARSTWY
Można nakładać warstwy do 30 mm. Przy dużej grubości warstwy upewnić się, czy nawierzchnia przyjmie taki ciężar.

ZALETY
Żadnego kurczenia po wyschnięciu, doskonała przyczepność na wszystkie rodzaje podłoży.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności: 6 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm., w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed zimnem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIA
Worki 5 i 15 kg.