

PRIMEO FB

PODKŁAD NA TRUDNE, NIEPRZEPUSZCZALNE PODŁOŻA



ZASTOSOWANIE

Gotowy do użycia podkład na podłoża trudne, nieprzepuszczalne. Tworzy przyczepność pomiędzy podłożem nieprzepuszczalnym oraz samopoziomującymi wylewkami podłogowymi, klejami posadzkowymi itp.

Można stosować na podłoża drewniane.

Na wszystkie rodzaje podłoży.

Do stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz.

CHARAKTERYSTYKA

- Zużycie: 50-150g/m² w zależności od stopnia chłonności podłoża.
- Temperatura stosowania : 5-30 °C
- Czas przed pokryciem: minimalny 45 minut, maksymalny 24 godziny

ZALETY

- Stosowany na wiele rodzajów podłoży : drewno, gips, metal..
- Gotowy do użycia
- Zwiększa przyczepność zapraw, klejów oraz innych
- Możliwość nakładania zarówno na ściany, jak i podłogi

PODŁOŻA

PODŁOGA

- Beton i porowata powłoka cementowa, o normalnym stopniu porowatości, nieprzepuszczalne, beton lekki, gładzie, tynk wyrównujący na bazie cementu
- Sucha warstwa na bazie gipsu i pochodnych
- Płyty drewnopochodne (OSB itp.)
- Farba podłogowa (poliuretanowa, epoksydowa)
- Warstwa asfaltowa
- Stare posadzki z płytek
- Płyty z tworzywa sztucznego pół-elastyczne
- Ślady kleju akrylowego, neoprenowego, bitumicznego oraz epoksydowego

ŚCIANY

- Bloczki gipsowe
- Płyty drewnopochodne (OSB itp.)
- Tynki na bazie gipsu
- Cegła montowana do gipsu
- Bloczki z betonu komórkowego montowane do gipsu
- Płyta g-k
- Stara farba ścienna wcześniej wyszlifowana.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, suche i oczyszczone z kurzu.

UWAGA

Nie należy stosować na wilgotne podłoża.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności : 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIA

Wiadro 5 i 15 litrów.