

ETS 2

GLĄDŹ EXTRA-FINISH



ZASTOSOWANIE

Gładź jest produktem sypkim, który po zmieszaniu z odpowiednią ilością wody daje plastyczną masę. Służy do ostatecznego wyrównywania podłoża. Tworzy solidną, niepylącą powierzchnię, o wysokim nasyceniu bieli. Idealną pod wszystkie rodzaje farb. Nakłada się ją na całej powierzchni w formie cienkiej warstwy.

PODŁOŻE

- Tynki gipsowe
- Gładzie wyrównujące podłoża
- Płyty GK
- Bloczki gipsowe

Powierzchnię wygładzoną produktem ETS 2 można pokrywać:

- tapetą
- innymi pokryciami ściennymi

CHARAKTERYSTYKA

Wydajność ok. 300 do 350 g/m²
Temperatura stosowania : 5°C

SPOSÓB UŻYCIA

Masę przygotować poprzez ręczne lub mechaniczne wymieszanie jej z wodą w proporcji 1:0,45 (na 1 kg gipsu 0,45 l wody). Tak przygotowaną masę pozostawić na okres 20 min. w celu jej lepszej homogenizacji.

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z zasadami stosowanymi w budownictwie - należy je oczyścić z kurzu, brudu i tłuszczu.

Masę nakładać cienką warstwą (max. do 1 mm) przy użyciu gładkiej pacy stalowej.

Masa z jednego zaczynu może być stosowana przez 24 godziny. Czas twardnienia zależy od chłonności wody przez materiał, na który jest nakładana (np. na podłożu gipsowym 2-3 godziny).

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności : 9 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm, w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed zimnem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE

Worki 5 kg, 15 kg.