



CE 78 HYDRO

ENLUCIDO PARA UNIONES DE PLACAS DE ESCAYOLA HIDRÓFUGA

DEFINICIÓN TÉCNICA.

Cola en pasta hidrófuga especial para cuartos de baño, formulada para tratar las uniones de las placas de escayola hidrófuga con bordes rebajados, en combinación con una cinta para juntas.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Enlucido en polvo compuesto por escayola, carbonato de calcio y diversos aditivos. La pasta obtenida es de color verde.

SUSTRATOS APTOS.

Placas de escayola hidrófuga. Uso previsto: Salas húmedas de uso privado.

DOCUMENTOS PARA CONSULTA.

- DTU 25.41 y 25.42
- NF EN 13963.
- Marcado CE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- Tiempo de fraguado: unas 2 horas.
- Granulometría fina.
- Absorción de agua tras inmersión: < 2%.
- Adherencia de la cinta para juntas: > 1.000 g.
- Test de Cobb: < 160 g/m².

EMBALAJES

Sacos de 5 kg paletizados.

ALMACENAMIENTO.

9 meses en el embalaje original sin abrir resguardado de la humedad.

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consulte de inmediato con un médico y muéstrele el envase.

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES DE USO.

- La temperatura durante la aplicación y el secado debe ser de entre 5 °C y 30 °C.
- No utilizar sobre sustratos húmedos.
- No utilizar la pasta que haya empezado a endurecerse.
- No utilizar este producto en exteriores.

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS ANTES DE LA APLICACIÓN.

Las placas de escayola se deben fijar de conformidad con los DTU 25.41 y 25.42.

Los cortes de los paneles se deben biselar y liberar de polvo.

PORCENTAJE DE MEZCLA.

Entre 2,6 y 2,8 litros de agua por bolsa de 5 kg.

RENDIMIENTO.

Alrededor de 350 g/m² de placas.

TIEMPO DE SECADO.

Se puede efectuar una segunda aplicación entre 4 y 5 horas después de la primera.

APLICACIÓN.

Antes de tratar las juntas propiamente dichas, es necesario rellenar los huecos entre paneles que accidentalmente hayan quedado mal unidos, y reparar los posibles desperfectos.

La aplicación se realiza manualmente, «untando» el producto sobre el rebaje con una espátula de 10 o 15 cm, y colocando la cinta (con la cara perforada contra el enlucido).

A continuación, se aplica un pase de acabado, se deja secar y, para terminar, se oculta la cinta. También hay que ocultar las cabezas de los tornillos.

Aplicar una venda rinconera de techo, con cuidado de que el hormigón esté libre de cualquier resto de aceite de desencofrado.

En las esquinas salientes verticales, utilice una cinta armada (con la armadura dispuesta hacia el lado de la placa) o una esquinera metálica.

Aplicación en microperfil.

CINTAS ASOCIADAS.

Cintas de SEMIN.

COLA EN PASTA PARA UNIONES HIDRÓFUGAS.

Cola en pasta de color verde para tabiques hidrófugos (placas de escayola). Su formulación especial le brinda unas excepcionales propiedades de permeabilidad al agua para un enlucido con base de escayola.

VENTAJAS

- Especial para salas húmedas.
- Excelente calidad de acabado.



SALAS HÚMEDAS

