SUSPENTES LONGUES F45-F47

Mise à jour : 02/2025

DESCRIPTION
Suspente longue en acier galvanisé d'épaisseur 75/100 de 170 à 600 mm. Elle se fixe sur la charpente et se clips dans la fourrure.

AVANTAGES
- Pose classique et rapide
- Convient respectivement à toutes les fourrures F45 et F47 du marché (certification)

APPLICATION
Accessoire de suspension par clipsage dans les fourrures de type 18-45 (ou 18-47 pour les suspentes 47) sous charpente bois.
Pour plafonds en plaques de plâtre.
Permet la liaison entre la structure et la fourrure.

LARGEUR [hors tête de suspente] (mm) 44

MATIÈRE Acier galvanisé

CONSOMMATION MOYENNE (/m²) 1,8

CONSOMMATION MOYENNE (/mL) 0,6

RÉACTION AU FEU A1

CHARGE D'EXPLOITATION (Kg) 40,8

RÉGLEMENTATION
DIN 18168-2, Rapport d'essai MRF 14 2604452

CONSEIL DE POSE



1. Fixer les suspentes avec 2 vis en bordure de charpente, perpendiculairement au chevron



2. Aligner les suspentes grâce à l'encoche prévue à cet effet, conformément aux dimensions des plaques de plâtre et au sens de l'ossature



3. Insérer la fourrure et la tourner jusqu'à entendre le "clic"

4. Fixer la plaque de plâtre sur la fourrure.

DESIGNATION	RÉFÉRENCE•GENCODE EAN	LONGUEUR (mm)	POIDS (Kg)
SUSPENTE LONGUE SL18 170 - 45	A02707 • 3585501027079	170	0,025
SUSPENTE LONGUE SL24 240 - 45	A02709 • 3585501027093	240	0,062
SUSPENTE LONGUE SL30 300 - 45	A02971 • 3585501029714	300	0,085
SUSPENTE LONGUE SL40 400 - 45	A02762 • 3585501027628	400	0,111
SUSPENTE LONGUE SL50 500 - 45	A06260 • 3585501062605	500	0,182
SUSPENTE LONGUE SL60 600 - 45	A06261 • 3585501062612	600	0,182
SUSPENTE LONGUE SL18 170 - 47	A02966 • 3585501029660	170	0,025
SUSPENTE LONGUE SL24 240 - 47	A02967 • 3585501029677	240	0,062
SUSPENTE LONGUE SL30 300 - 47	A02970 • 3585501029707	300	0,085
SUSPENTE LONGUE SL40 400 - 47	A02968 • 3585501029684	400	0,111
SUSPENTE LONGUE SL50 500 - 47	A05746 • 3585501057465	500	0,182
SUSPENTE LONGUE SL60 600 - 47	A05748 • 3585501057489	600	0,182