


TRAPPE LAQUÉE BLANCHE FERMETURE CARRÉE



- Tôle d'acier zinguée, revêtement blanc (RAL 9016), autres teintes RAL disponibles sur demande
- Vantail décrochant, encastrable à gauche et à droite
- Fixation sécurisée par ancrages muraux
- Vantail avec fermeture carrée renforcée par batteuse
- Clé carrée fournie

TAILLES ET RÉFÉRENCES

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	POIDS EN KG	RÉFÉRENCE
200 x 200	180 x 160	0,40	A05131
300 x 300	275 x 295	0,90	A04962
400 x 400	375 x 395	2,20	A04963
500 x 500	460 x 470	2,64	A05130
600 x 600	560 x 570	3,58	A04325

 **DISPONIBLE SUR-MESURE AVEC PLUSIEURS VANTAUX**

PARTICULARITÉS D'APPLICATION

- A monter au mur et au plafond (ne pas marcher dessus).
- Montage au plafond jusqu'à une dimension de 600 x 600 mm.
- Convient à l'utilisation dans les pièces humides.

ASSURANCE QUALITÉ

Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article.

SYSTEME DE CONTRÔLE QUALITÉ

Contrôle visuel : Fonction, pureté, état complet, dégâts.

MATÉRIAUX

Éléments du cadre, vantail, ancrage mural :
Tôle d'acier galvanisée Sendzimir
DX51D+Z275MA

Charnière à ressort :
Tôle d'acier qualité ressort acier inoxydable 4310

FABRICATION

Soudage par points, riveté et revêtement par poudre.