

# TRAPPE ALU PLAQUE DE PLÂTRE HYDRO



- Cadre en barres-profilés alu rattachées par des connections « Tox »
- Joint à lèvres sur tout le pourtour
- Retenues de sécurité sur les deux côtés, innovation exclusive RUG SEMIN
- Loqueteaux cachés
- Plaque de plâtre GKFI
- Sans jointolement du couvercle
- Vis non apparentes
- Pour montage mur et plafond
- Système d'ouverture : poussez/lâchez
- Disponible en fermeture carrée ou à barillet sur demande
- Possibilité de carreler

## TAILLES ET RÉFÉRENCES - PRODUITS EN STOCK

	DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	POIDS EN KG	GENCOD	RÉFÉRENCE
R <sub>w</sub> (C ; C <sub>tr</sub> ) (dB) <b>30 (-1; -1; 0; -2)</b> Trappes 200 à 600	<b>200 x 200</b>	190 x 190	240 x 240	0,8	3585501036101	A03610
	<b>300 x 300</b>	290 x 290	340 x 340	1,4	3585501036118	A03611
	<b>400 x 400</b>	390 x 390	440 x 440	2,2	3585501036125	A03612
	<b>500 x 500</b>	490 x 490	540 x 540	3,2	3585501036132	A03613
	<b>600 x 600</b>	590 x 590	640 x 640	4,4	3585501036163	A03616
D <sub>n,e,w</sub> (C ; C <sub>tr</sub> ) (dB) <b>46 (0 ; -1)</b>	<b>800 x 800</b>	790 x 790	840 x 840	10,2	3585501041556	A04155
	<b>1000 x 1000</b>	990 x 990	1040 x 1040	14,4	3585501041952	A04195

Autres dimensions spéciales disponibles sur commande.

## PARTICULARITÉS D'APPLICATION

- A monter au mur et au plafond (ne pas marcher dessus).
- Convient à l'utilisation dans les pièces humides.
- En cas de montage mural, fermeture vers le haut.
- Fiabilité du système d'ouverture.
- Possibilité de carreler.
- Étanche à la poussière.

Boîte de protection individuelle, notice de montage au dos de la boîte.

## ASSURANCE QUALITÉ

Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article. Les matières premières et composants externes sont soumis au système de contrôle de qualité à l'arrivage des marchandises.

## MATÉRIAUX

- Eléments du cadre :  
 Profilés en barre, qualité Eloxale ALMgSi 0,5 F22
- Angle d'arrêt, dispositif d'arrêt,  
 cornières d'angle, loqueteau :  
 Tôle d'acier galvanisée DC 01 Am 1,0 mm
- Plaque de plâtre pour pièces humides GKFI
- Loqueteau en acier/plastique
- Joint à lèvres EPDM
- Clous en acier

