


# TAŚMA HP O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI 150 ML

Aktualizacja : 06/2024



## NR REFERENCYJNY • GENCODE EAN13

A11434 • 3585501114342

## OPIS

Taśma uszczelniająca umożliwiającą wykonywanie uszczelnień płyt gipsowych.

## KORZYŚCI

- Optymalna perforacja
- Idealna biel
- Zwiększona sztywność
- Lepsza przy

**SZEROKOŚĆ (mm) 51**

**MATERIAŁ** papier kraft

**ŚREDNIE ZUŻYCIE (/m<sup>2</sup>) 1,4**

**ŚREDNIE ZUŻYCIE (/ml) 1**

**WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE (N/mm) 4**

**CIĘŻAR WŁĄŚCIWY (g/m<sup>2</sup>) 140**

**NORMA NF EN 13963**


## NAKŁADANIE

Łączenie płyt gipsowo-kartonowych.

## PORADY DOTYCZĄCE NAKŁADANIA



1. Nałożyć warstwę kleju uszczelniającego do płyt gipsowo-kartonowych na połączenie między dwiema płytami (krawędzie spłaszczone lub proste).




2. Nałożyć papierową taśmę uszczelniającą na wcześniej nałożony klej na całej długości spoin i docisnąć szpachlą do tynkowania (dobrze wygładzić taśmę na tynku).



3. Posmarować papierową taśmę uszczelniającą klejem do płyt gipsowo-kartonowych w dwóch przejściach (szpachlowanie i wykończenie).

## NARZĘDZIA APLIKACJI



PRODUKTY POWIĄZANE FIRMY SEMIN :  
• TYNKI CE 78 W PROSZKU, CE 78 W POSTACI MASY

**SEMIN**  
GROUPE