

**VERSTEVIGDE
STRUCTUREN**
MET
LA CROIX SOLUTIONS

Wordt in combinatie
gebruikt met
het product



ALUMINIUM LUIK MET WATERAFSTOTENDE GIPSPLAAT

ONZICHTBAAR
LUIK



**SEMIN
ACCESSORIES**

- Raamwerk in aluminium staafprofielen met elkaar verbonden door "Tox"-verbindingen
- Lipafdichting over de volledige omtrek
- Terugvalbeveiliging aan beide kanten
- Verborgene sluitingen
- GKFI gipsplaat
- Luikblad zonder afdichting
- Voor montage in wand en plafond
- Openingsstelsel: drukken/loslaten
- Beschikbaar met vierkant slot
- Beschikbaar met cilinderslot
- Mogelijkheid tot betegeling

AFMETINGEN EN REFERENTIES – PRODUCTEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR

AFMETINGEN IN MM	BINNENAFMETINGEN LENGTE x BREEDTE	BUITENAFMETINGEN LENGTE x BREEDTE	GEWICHT IN KG	GENCOD	REFERENTIE
200 x 200	190 x 190	240 x 240	0,8	3585501036101	A03610
300 x 300	290 x 290	340 x 340	1,4	3585501036118	A03611
400 x 400	390 x 390	440 x 440	2,2	3585501036125	A03612
500 x 500	490 x 490	540 x 540	3,2	3585501036132	A03613
600 x 600	590 x 590	640 x 640	4,4	3585501036163	A03616
800 x 800	790 x 790	840 x 840	10,2	3585501041556	A04155

Andere speciale afmetingen op bestelling leverbaar.

BIJZONDERHEDEN VOOR INSTALLATIE

- Te monteren in wanden en plafonds (niet beloopbaar).
- Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.
- Voor wandmontage, sluiting naar boven richten.
- Betrouwbaar openingsstelsel.
- Mogelijkheid tot betegeling.
- Montage-instructies op de keerzijde van de individuele verpakkingsdoos.

KWALITEITSGARANTIE

De kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd tijdens het productieproces van elk artikel. De grondstoffen en externe componenten worden bij aankomst onderworpen aan de kwaliteitscontrole.

MATERIALEN

Raamwerk: Staafprofielen, Eloxale-kwaliteit ALMgSI 0,5 F22.

Stophoek, stopstelsel, hoekprofielen: Gegalvaniseerde staalplaat DC 01 Am 1,0 mm.

Gipsplaat: GKFI plaat geschikt voor vochtige ruimtes.

Sluiting: Staal/plastic.

Dichting: EPDM lipafdichting.

Snelmontageschroef: Staal.

