



## GROND VERF BINNENSHUIS MUUR EN PLAFOND.

Acrylgrondverf van superieure kwaliteit voor binnenshuis om aan te brengen vóór het schilderen, verplicht vóór een fluwelen of satijnen afwerking.

### GESCHIKTE OPPERVLAKKEN

Alle oppervlakken binnenshuis, muren en plafonds.

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Het oppervlak moet worden voorbereid in overeenstemming met de DTU 59-regels.

#### GEREEDSCHAP

Borstel, 12 mm HD geweven microvezelroller en Airless mondstuk 519 (druk 80 tot max. 100 bar). Maximale verdunning 3%.

#### REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Met water.

#### RENDEMENT

9 m<sup>2</sup>/liter.

#### DROGEN (BIJ 23 °C - 50% RH)

Droog: 2 u.

Overschilderbaar: 6 u.

#### VOORZORGEN BIJ HET GEBRUIK

- Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan +8 °C en een luchtvochtigheid van meer dan 70%.
- Niet aanbrengen op oververhitte oppervlakken.
- Niet aanbrengen op vochtige oppervlakken.

#### TECHNISCHE INFORMATIE

##### VERPAKKING

Bak van 15 liter

##### BEWARING

18 maanden in een ongeopende verpakking Vorstvrij en uit de buurt van extreme hitte bewaren.

##### DROOG EXTRACT (IN GEWICHT)


57 %

##### DICHTHEID

1,5 (EUR-norm PL 004).

### TROEVEN

- Geurloos
- Behandeld met antiflash-roest
- Zeer sterke hechting
- Zeer dekkend
- Reguleert de porositeit van het oppervlak



Geldende voorschriften:  
FAMILIE I - KLASSE 7b2

Veiligheid:  
Product in waterige fase,  
niet etiketteringsplichtig.

DECOPAINT-richtlijn:  
Dit product bevat minder  
dan 1 g/L VOS

GEPRODUCEERD IN FRANKRIJK

