

SEM JOINT COMPOUND

GOTOWA MASA SZPACHLOWA



ZASTOSOWANIE

Masa szpachlowa jest gotową do użycia masą szpachlową w kategorii 3A do zastosowania wewnątrz pomieszczeń i służy do :

- Spoinowania płyt kartonowo – gipsowych o krawędzi skośnej przy użyciu taśmy zbrojącej od poziomu Q1,
- Wypełniania niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian lub sufitów,
- Do maskowania łbów wkrętów używanych do mocowania płyt g-k do rusztu,
- Do wyrównywania - wygładzania ścian wewnątrz budynku.

CHARAKTERYSTYKA

- Temperatura stosowania : + 5°C
- Jednokrotnie nakładana warstwa masy szpachlowej nie powinna być grubsza niż 5 mm
- Zużycie : ok. 0,5 Kg/m²

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem masę należy wymieszać w celu ujednoczenia produktu.

Nie należy nakładać na wilgotne lub zamrożone podłoża. Podłoże powinno być odtłuszczone, stabilne, czyste i wolne od pyłu.

Masę należy nakładać na płyty g-k za pomocą szpachelki. Przed przystąpieniem do szpachlowania powierzchni lub do łączenia płyt g-k wyrównać nierówności oraz uzupełnić ubytki (takie jak ukruszone krawędzie itp.) Przy spoinowaniu, w pierwszej warstwie osadzamy taśmę łączącą. Kolejną warstwę można nałożyć po 8 godzinach. Zaczęte opakowanie można wykorzystać następnego dnia.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności : 9 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach. Chronić produkt przed mrozem, nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE

Wiadra 7 kg (na palecie 72 szt.)
oraz 25 kg (na palecie 24 szt.)