



ISOCOL SUPER

KLEBESPACHTEL FÜR GIPS-WANDBAUPLATTEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Pulverförmiger Klebepachtel mit Spezialformel zur Montage und zum Verputzen von Gips-Wandbauplatten im Innenbereich.

Eignet sich auch zum Verkleben verschiedener Baumaterialien: Gipskartonplatten, Terrakotta-Fliesen, Schaumbetonblöcke usw.

Auch für den Endverputz auf den meisten Untergründen verwendbar.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Gips, Kalziumkarbonat, Harz und verschiedene Zusätze. Die Paste ist weiß.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Wasserabweisende oder nicht wasserabweisende Gips-Wandbauplatten, Gips, Beton, Spanplatten, Schaumbeton.

BESCHICHTUNG.

Alle Arten von Produkten mit Ausnahme von Produkten auf Zementbasis.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

- DTU 25.31.
- NF EN 12860.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

- Abbindezeit: 2,5 Stunden.
- Brandverhalten A1.

VERPACKUNG.

5- und 25 kg-Säcke auf folienverschweißter Palette.

LAGERUNG.

9 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Feuchtigkeit geschützt.

ANWENDUNG

VERWENDUNGSHINWEISE.

Die Temperatur bei der Anwendung und Trocknung muss zwischen 5 und 30° C liegen.

Die Paste nicht mehr verwenden, wenn sie bereits beginnt, hart zu werden.

Nicht im Außenbereich verwenden.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Die Gipsplatten müssen trocken und staubfrei sein.

WASSERZUGABE.

Ca. 13 bis 14 l Wasser pro 25 kg-Sack.

AUFTRAGUNG.

Die Auftragung der ersten Schicht erfolgt durch Verkleben des Rands und des Bodens der auf den Boden aufliegenden und zum Teil vertikalen Nutzapfen. Die Fugen zwischen den Wandbauplatten dürfen nicht dicker als 3 mm sein.

Die zweite Schicht erfolgt auf die gleiche Weise, mit versetzten Fugen, bevor der Kleber hart zu werden beginnt. Das ist wichtig für die Ausrichtung der Trennwand. Vor Beginn der dritten Schicht trocknen lassen. Die Fugen glätten.

VERBRAUCH.

Von der Dicke der Platten abhängig:

- Bei 5 cm dicken Platten beträgt der Verbrauch 1 kg/m².
- Bei 10 cm dicken Platten beträgt der Verbrauch 2 kg/m².

TROCKNUNGSZEIT.

5 bis 6 Stunden je nach Umgebungsbedingungen.

KLEBESPACHTEL FÜR GIPS- WANDBAUPLATTEN

Der Mehrzweckkleber ISOCOL S ist für Montage- und Verputzarbeiten zahlreicher Materialien geeignet: Gips-Wandbauplatten, aber auch Gipskartonplatten, Terrakotta-Fliesen, Schaumbetonblöcke.

VORTEILE

- Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.
- Keinerlei Schwindung.

VERARBEITUNGSTIPPS

Verwenden Sie keinen Pellicularputz auf Gipsbasis, wenn Sie die Trennwand aus Gips-Wandbauplatten verfliesen möchten.

